Световой кабель - изготовлен в соответствии со стандартами EN 60598-1 и EN 60598-2-21. 220-240 В перем. тока, 50 Гц

Температура плавления ПВХ составляет 105 °C.

IP44

Технические данные

Компонент:	Ø	Длина / сечение	Лампы / Лм	Вт / Лм	Макс. длина / Мощность
565-01, -02, -03, -05	12,5mm	1m	36	3W	45m/135W

220-240В перем. тока 50 Гц
Модель №: LEDRL-D1-12.8mm-36&36-045M-1

Важно!

- Запрещается подключать гирлянду к сети питания, если прибор находится в упаковке или шнур накручен на барабан.
- Рекомендуется привлекать к установке квалифицированного электрика. Необходимо выполнять требования национальных нормативов.
- Гирлянда всегда должна быть защищена предохранителем.
- По техническим вопросам необходимо обратиться к квалифицированному электрику.
- Рекомендуется установить автомат размыкания цепи с утечкой на землю для напряжения 220-240 В.
- Запрещается включать гирлянду, находящуюся под покрытием или в углублении.
- Запрещается подключать гирлянду к электроприборам других производителей.
- Гирлянду можно подключать только к компонентам компании Star Trading.
- Перед включением оголенные провода необходимо изолировать.

Инструкции:

Резка на мерные длины:

Гирлянду необходимо резать только по меткам при помощи острых бокорезов. Убедитесь, что рез выполнен вертикально, края реза ровные.

Соединительные детали:

используйте только соединительный кабель и компоненты, изготовленные компанией StarTrading. См. инструкции кабеля и компонентов.

Храните документы для последующего использования, т.к. в них содержится информация по технике безопасности.

STAR®
TRADING
STAR STREET 1
512 50 SVENLJUNGA
SWEDEN
www.startrading.com