Lichtslang - geproduceerd volgens de normen EN 60598-1 en EN 60598-2-21. 220-240 volt~,50 Hz,AC

Het smeltpunt van PVC is 105 °C.

IP44

Technische gegevens

Item:	ø	Lengte/sectie	Lampen/lm	Watt/lm	Max lengte / watt
564-01, -02, -03, -05, -07, -08	12,5mm	1m	36	13,5W	45m/607,5W

220-240V AC 50 Hz
Modelnr: 56-FL-45M

Belangrijk!

- Sluit de lichtslang niet aan op het stopcontact terwijl het nog in de verpakking of op de spoel zit.
- Wij raden u aan om dit product door een erkende elektricien te installeren. Nationale voorschriften moeten opgevolgd worden.
- De lichtslang moet altijd goed geaard zijn.
- Voor alle technische vragen dient te worden verwezen naar een geautoriseerde elektricien.
- We raden aan een aardlekschakelaar te gebruiken voor het 220-240V licht.
- Gebruik de lichtslang niet bedekt of ingebouwd..
- Sluit de lichtslang niet aan op een ander product van de fabrikant.
- Het licht kan alleen worden aangesloten op Star Trading's verbindingsonderdelen.
- Eventuele open uiteinden moeten voor gebruik worden afgesloten.

Instructies:

Snijden op lengte:

Het lichtslang kan alleen worden gesneden op de aangegeven markeringen met behulp van een scherpe kniptang. Zorg ervoor dat de snede verticaal is zonder geriffelde randen.

Aansluiten en aansluitende onderdelen:

Gebruik alleen de StarTrading aansluitkabel en -componenten. Raadpleeg de instructies die bij de kabel en de componenten zijn geleverd.

Bewaar deze documentatie voor toekomstige verwijzing aangezien het essentiële veiligheidsinformatie bevat.

STAR®
TRADING
STAR STREET 1
512 50 SVENLJUNGA
SWEDEN
www.startrading.com