

**Rope light** - tillverkade enligt EN 60598-1 och EN 60598-2-21 standard.  
220-240volt~,50Hz,AC

Smältpunkten för PVC är 105 °C.



CE IP44



## Teknisk data

Artikel:	Längd/sektion	Lampor/1m	Watt/1m	Max längd/watt
563-10/11/12/13/14	1m	60	8W	40m/320W

220-240 V AC 50Hz

Modell nr: TY-SMD-R1-30M

### Viktigt!

- Anslut ej ljusslangen till elnätet då den befinner sig i förpackningen eller upprullad på bobin.
- Vi rekommenderar auktoriserad elinstallatör för installation av denna produkt. Nationella föreskrifter måste följas i alla enskilda fall.
- Ljusslangen måste alltid vara ordentligt säkrad.
- Alla tekniska frågor ska hänvisas till auktoriserad elinstallatör.
- Vi rekommenderar att en jordfelsbrytare används vid installation av 220-240V ljusslang.
- Använd inte ljusslangen om den är täckt eller infälld i underlaget.
- Koppla inte ihop ljusslangen med en annan tillverkares produkt.
- Sammankoppling ska endast ske med Star Tradings anslutningar. Eventuella öppna ändrar måste förseglas innan användning.

### Instruktioner:

Justera längden:

Ljusslangen får endast klippas vid specifikt hänvisade markeringar med en vass avbitartång. Var noga med att klippet är vertikalt och utan trasiga kanter.

Anslutning och anslutningsdelar:

Endast StarTradings anslutningskabel och komponenter får användas. Var god se bifogad instruktionsmanual som medföljer anslutningskabeln/anslutningsdelar.

Var god spara detta dokument för framtida referenser då det innehåller viktig säkerhetsinformation.

**STAR**<sup>®</sup>  
TRADING  
STAR STREET 1  
512 50 SVENLJUNGA  
SWEDEN  
[www.startrading.com](http://www.startrading.com)