

Rope light - valmistettu EN 60598-1- ja EN 60598-2-21 -standardien mukaisesti. 220–240 V~, 50 Hz, AC

PVC :n sulamispiste on 105 °C.



CE IP44



Tekniset tiedot

Nimike:	Pituus/osa	Lamput/lm	W/lm	Enimmäispituus/teho
563-10/11/12/13/14	1m	60	8W	40m/320W

220-240V AC 50 Hz

Mallinro.: TY-SMD-R1-30M

Tärkeää!

- Älä kytke valonauhaa verkkovirtaan, kun se on pakkauksessa tai kierrettynä rullalle.
- Suosittelemme, että tuotteen asentaa koulutettu sähköasentaja. Paikallisia määräyksiä on noudatettava.
- Valonauhalla on aina oltava asianmukainen sulake.
- Kaikki tekniset kysymykset on osoitettava koulutetulle sähköasentajalle.
- Suosittelemme maadoitetun katkaisijan käyttöä 220–240 V -valolle.
- Älä peitä tai suoja valosarjaa.
- Älä kytke valosarjaa toisen valmistajan tuotteeseen.
- Valo voidaan kytkeä vain Star Trading -liittimiin.
- Kaikki avoimet päät on tulpattava ennen käyttöä.

Ohjeet:

Leikkaaminen oikeaan pituuteen:

Valonauha voidaan leikata vain merkintöjen kohdalta terävällä sivuleikkurilla. Varmista, että leikkaus on kohtisuorassa ja siisti.

Kytkeminen ja liittimet:

Käytä vain Star Trading -kytkentäkaapelia ja -liittimiä. Katso kaapelin ja liittimien mukana toimitettavat ohjeet.

Säilytä tämä ohje myöhempää käyttöä varten, sillä se sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita

STAR[®]
TRADING
STAR STREET 1
512 50 SVENLJUNGA
SWEDEN
www.startrading.com