Rope light - valmistettu EN 60598-1- ja EN 60598-2-21 -standardien mukaisesti. 220–240 V~, 50 Hz, AC

PVC :n sulamispiste on 105 °C.

IP44

Tekniset tiedot

Nimike:	ø	Pituus/osa	Lamput/lm	W/lm	Enimmäispituus/teho
565-01, -02, -03, -05	12,5mm	1m	36	3W	45m/135W

220-240V AC 50 Hz
Mallinro.: LEDRL-D1-12.8mm-36&36-045M-1

Tärkeää!

- Älä kytke valonauhaa verkkovirtaan, kun se on pakkauksessa tai kierrettynä rullalle.
- Suosittelemme, että tuotteen asentaa koulutettu sähköasentaja. Paikallisia määräyksiä on noudatettava.
- Valonauhalla on aina oltava asianmukainen sulake.
- Kaikki tekniset kysymykset on osoitettava koulutetulle sähköasentajalle.
- Suosittelemme maadoitetun katkaisijan käyttöä 220–240 V -valolle.
- Älä peitä tai suojaa valosarjaa.
- Älä kytke valosarjaa toisen valmistajan tuotteeseen.
- Valo voidaan kytkeä vain Star Trading -liittimiin.
- Kaikki avoimet päät on tulpattava ennen käyttöä.

Ohjeet:

Leikkaaminen oikeaan pituuteen:

Valonauha voidaan leikata vain merkintöjen kohdalta terävällä sivuleikkurilla. Varmista, että leikkaus on kohtisuorassa ja siisti.

Kytkeminen ja liittimet:

Käytä vain Star Trading -kytkentäkaapelia ja -liittimiä. Katso kaapelin ja liittimien mukana toimitettavat ohjeet.

Säilytä tämä ohje myöhempää käyttöä varten, sillä se sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita

STAR TRADING
STAR STREET 1
512 50 SVENLJUNGA
SWEDEN
www.startrading.com